

TECHNISCHES DATENBLATT

Nr. 13F.0100

13F.0200

13F.0300

Ausgabe 04

www.anticasignoria.it

CHIC® Classic

DEKORATIVES FINISH MIT SANDSTRAHL-EFFEKT FÜR INNEN

EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS

CHIC Classic ist eine dekorative Oberflächen-Feinbearbeitung für Innenräume auf der Grundlage von Acrylharzen in wässriger Emulsion, mit ausgewählten Pigmenten und speziellen Additiven, die dem Produkt die folgenden Eigenschaften verleihen: gute Atmungsaktivität, gute Haftung, einfache Anwendung, gute Widerstandsfähigkeit gegen Reinigen mit den gängigsten Reinigungsmitteln.

ANWENDUNGSBEREICHE

CHIC Classic ist für die Dekoration von Innenwänden geeignet. Man erhält damit dekorative Oberflächen mit hohem ästhetischem Effekt und zwar durch die Nutzung der unterschiedlichen Lichtbrechung in Kombination mit den Perlglanz-Elementen. Die außergewöhnliche ästhetische Wirkung ist so, dass sie sowohl in rustikalen als auch in modernen Umgebungen verwendet werden kann.

TECHNISCHE MERKMALE

SPEZIFISCHES GEWICHT: 1,05 bis 1,15 kg/l.

VISKOSITÄT: 3500 - 4000 cps (Brookfield, Spindel 5, bei 20 Umdrehungen pro Minute).

THEORETISCHER VERBRAUCH PRO ANSTRICH: 10 - 12 m²/l.

Der Verbrauch kann je nach Rauheit, Porosität und Absorption des Untergrunds sowie der verwendeten Auftragsart variieren.

TROCKENMASSE: 31% ± 1%.

AUSSEHEN UND OBERFLÄCHE: Seidenmatt/matt, die Oberfläche fühlt sich leicht rau an.

EMISSIONSLIMIT VON VOC (FLÜCHTIGEN ORGANISCHEN VERBINDUNGEN): EU-Grenzwert für VOC (Richtlinie 2004/42/EG) für dieses Produkt (Kat. A/I ; BA): 300 g/l (2007) ; 200 g/l (2010). CHIC Classic enthält weniger als 200 g/l VOC.

VERWENDUNGSART

UNTERGRUNDVORBEREITUNG: Auf neuen Oberflächen sollten Sie eine Schicht Grundierung aus entsprechend verdünntem PRIMER UNIFORMANTE A.S. auftragen und nach etwa 3-4 Stunden eine Schicht Universal-Acrylfarbe "L'ACRILICO".

Auf bereits lackierten Oberflächen empfiehlt es sich, vor dem Anstrich mit dem Finish CHIC Classic eventuelle lose Elemente wie Staub, Öl und/oder Fett oder sich ablösende Teile zu beseitigen und dann wie auf neuen Oberflächen vorzugehen.

ANWENDUNG: CHIC Classic kann mit einem Pinsel aus reinen Borsten, einem Puffer oder Handschuh aufgetragen werden. Der endgültige ästhetische Aspekt kann je nach Art der Bearbeitung personalisiert werden. Eine besondere ästhetische Wirkung wird durch das Auftragen des Produkts mit dem Pinsel in zwei Schichten erzielt, indem die Pinselstriche immer in die gleiche Richtung gehen.

VERDÜNNUNG: Gebrauchsfertiges Produkt. Falls nötig mit maximal 5 Vol-% Trinkwasser verdünnen.

BEI 20 °C UND 65% RAUMFEUCHTE TROCKNEN LASSEN: Staubtrocken nach etwa 2 Stunden, durchgetrocknet nach etwa 24 Stunden. Für die vollständige Trocknung des Produkts und die Waschbeständigkeit warten Sie bitte mindestens 15 Tage.

WARTEZEIT ZWISCHEN DEN EINZELNEN ANSTRICHEN: Etwa 4 Stunden bei 20 °C.

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN: Das Produkt kann bei Temperaturen zwischen + 5 °C und + 30 °C angewendet werden (Umgebungstemperatur und/oder Untergrundtemperatur).

REINIGEN DER WERKZEUGE: Mit Wasser sofort nach Gebrauch.

PACKUNGSGRÖSSEN: 6 x 1,25 l - 2 x 2,5 l - 2 x 5 l - 15 l.

ERHÄLTICHE FARBEN: Silber, Gold, Matt.
Die Grundlagen werden unter Verwendung von Tonern oder mit dem Abtönsystem S2K gefärbt.

KONSERVIERUNG UND LAGERUNG: Wenn das Produkt an einem kühlen, trockenen und frostfreien Ort gelagert wird, kann es mindestens 18 Monate ab dem Kaufdatum konserviert werden.

ANMERKUNGEN:

Dieses Dokument wurde aufgrund unserer besten technischen und wissenschaftlichen Erkenntnisse erstellt. Die Firma Di Donato SpA übernimmt keine Haftung für die bei der Verwendung dieses Produkts erzielten Ergebnisse, denn die Bedingungen und Methoden der Anwendung können nicht von uns kontrolliert werden.

Daher empfehlen wir Ihnen, zunächst die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.



Antica Signoria
MATERIE DECORATIVE