

TECHNISCHES DATENBLATT

Nr. 13F.0100

13F.0200

13F.0300

Ausgabe 04

www.anticasignoria.it

CHIC® Classic

DEKORATIVES FINISH MIT SANDSTRAHL-EFFEKT FÜR INNEN

EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS

CHIC Classic ist eine dekorative Oberflächen-Feinbearbeitung für Innenräume auf der Grundlage von Acrylharzen in wässriger Emulsion, mit ausgewählten Pigmenten und speziellen Additiven, die dem Produkt die folgenden Eigenschaften verleihen: gute Atmungsaktivität, gute Haftung, einfache Anwendung, gute Widerstandsfähigkeit gegen Reinigen mit den gängigsten Reinigungsmitteln.

ANWENDUNGSBEREICHE

CHIC Classic ist für die Dekoration von Innenwänden geeignet. Man erhält damit dekorative Oberflächen mit hohem ästhetischem Effekt und zwar durch die Nutzung der unterschiedlichen Lichtbrechung in Kombination mit den Perlglanz-Elementen. Die außergewöhnliche ästhetische Wirkung ist so, dass sie sowohl in rustikalen als auch in modernen Umgebungen verwendet werden kann.

TECHNISCHE MERKMALE

SPEZIFISCHES GEWICHT: 1,05 bis 1,15 kg/l.

VISKOSITÄT: 3500 - 4000 cps (Brookfield, Spindel 5, bei 20 Umdrehungen pro Minute).

THEORETISCHER VERBRAUCH PRO ANSTRICH: 10 - 12 m²/l.

Der Verbrauch kann je nach Rauheit, Porosität und Absorption des Untergrunds sowie der verwendeten Auftragsart variieren.

TROCKENMASSE: 31% ± 1%.

AUSSEHEN UND OBERFLÄCHE: Seidenmatt/matt, die Oberfläche fühlt sich leicht rau an.

EMISSIONSLIMIT VON VOC (FLÜCHTIGEN ORGANISCHEN VERBINDUNGEN): EU-Grenzwert für VOC (Richtlinie 2004/42/EG) für dieses Produkt (Kat. A/I ; BA): 300 g/l (2007) ; 200 g/l (2010). CHIC Classic enthält weniger als 200 g/l VOC.

VERWENDUNGSART

UNTERGRUNDVORBEREITUNG: Auf neuen Oberflächen sollten Sie eine Schicht Grundierung aus entsprechend verdünntem PRIMER UNIFORMANTE A.S. auftragen und nach etwa 3-4 Stunden eine Schicht Universal-Acrylfarbe "L'ACRILICO".

Auf bereits lackierten Oberflächen empfiehlt es sich, vor dem Anstrich mit dem Finish CHIC Classic eventuelle lose Elemente wie Staub, Öl und/oder Fett oder sich ablösende Teile zu beseitigen und dann wie auf neuen Oberflächen vorzugehen.

ANWENDUNG: CHIC Classic kann mit einem Pinsel aus reinen Borsten, einem Puffer oder Handschuh aufgetragen werden. Der endgültige ästhetische Aspekt kann je nach Art der Bearbeitung personalisiert werden. Eine besondere ästhetische Wirkung wird durch das Auftragen des Produkts mit dem Pinsel in zwei Schichten erzielt, indem die Pinselstriche immer in die gleiche Richtung gehen.

VERDÜNNUNG: Gebrauchsfertiges Produkt. Falls nötig mit maximal 5 Vol-% Trinkwasser verdünnen.

BEI 20 °C UND 65% RAUMFEUCHTE TROCKNEN LASSEN: Staubtrocken nach etwa 2 Stunden, durchgetrocknet nach etwa 24 Stunden. Für die vollständige Trocknung des Produkts und die Waschbeständigkeit warten Sie bitte mindestens 15 Tage.

WARTEZEIT ZWISCHEN DEN EINZELNEN ANSTRICHEN: Etwa 4 Stunden bei 20 °C.

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN: Das Produkt kann bei Temperaturen zwischen + 5 °C und + 30 °C angewendet werden (Umgebungstemperatur und/oder Untergrundtemperatur).

REINIGEN DER WERKZEUGE: Mit Wasser sofort nach Gebrauch.

PACKUNGSGRÖSSEN: 6 x 1,25 l - 2 x 2,5 l - 2 x 5 l - 15 l.

ERHÄLTICHE FARBEN: Silber, Gold, Matt.
Die Grundlagen werden unter Verwendung von Tonern oder mit dem Abtönsystem S2K gefärbt.

KONSERVIERUNG UND LAGERUNG: Wenn das Produkt an einem kühlen, trockenen und frostfreien Ort gelagert wird, kann es mindestens 18 Monate ab dem Kaufdatum konserviert werden.

ANMERKUNGEN:

Dieses Dokument wurde aufgrund unserer besten technischen und wissenschaftlichen Erkenntnisse erstellt. Die Firma Di Donato SpA übernimmt keine Haftung für die bei der Verwendung dieses Produkts erzielten Ergebnisse, denn die Bedingungen und Methoden der Anwendung können nicht von uns kontrolliert werden.

Daher empfehlen wir Ihnen, zunächst die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.



Antica Signoria
MATERIE DECORATIVE

TECHNISCHES DATENBLATT

Nr. 13F.0400

13F.0500

13F.0600

Ausgabe 03

www.anticasignoria.it

CHIC[®] Metal

EIN FARBBEREICH, INSPIRIERT VON DER KRAFT DER METALLE,
WIDERSTANDSFÄHIG, INTENSIV UND AUSSERGEWÖHNLICH BRILLANT

EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS

CHIC Metal ist eine dekorative Oberflächen-Feinbearbeitung für Innenräume auf der Grundlage von Acrylharzen in wässriger Emulsion, mit ausgewählten Pigmenten und speziellen Additiven, die dem Produkt die folgenden Eigenschaften verleihen: gute Atmungsaktivität, gute Haftung, einfache Anwendung, gute Widerstandsfähigkeit gegen Reinigen mit den gängigsten Reinigungsmitteln.

ANWENDUNGSBEREICHE

CHIC Metal ist für die Dekoration von Innenwänden geeignet. Man erhält damit dekorative Oberflächen mit hohem ästhetischem Effekt und zwar durch die Nutzung der unterschiedlichen Lichtbrechung in Kombination mit den Perlglanz-Elementen. Die besondere ästhetische Wirkung in Kombination mit einem Farbbereich von leuchtenden Tönen macht sie sowohl für rustikale als auch für moderne Umgebungen geeignet.

TECHNISCHE MERKMALE

SPEZIFISCHES GEWICHT: 1,05 bis 1,15 kg/l.

VISKOSITÄT: 3500 - 4000 cps (Brookfield, Spindel 5, bei 20 Umdrehungen pro Minute).

THEORETISCHER VERBRAUCH PRO ANSTRICH: 10-12 m²/L. (Der Verbrauch kann je nach Rauheit, Porosität und Absorption des Untergrunds sowie der verwendeten Auftragsart variieren).

TROCKENMASSE: 31% ± 1%.

AUSSEHEN UND OBERFLÄCHE: Seidenmatt, die Oberfläche fühlt sich leicht rau an.

EMISSIONSLIMIT VON VOC (FLÜCHTIGEN ORGANISCHEN VERBINDUNGEN): EU-Grenzwert für VOC (Richtlinie 2004/42/EG) für dieses Produkt (Kat. A/I ; BA): 300 g/l (2007) ; 200 g/l (2010). CHIC Metal enthält weniger als 200 g/l VOC.

VERWENDUNGSART

UNTERGRUNDVORBEREITUNG: Auf neuen Oberflächen sollten Sie eine Schicht Grundierung aus entsprechend verdünntem PRIMER UNIFORMANTE A.S. auftragen und nach etwa 3-4 Stunden eine Schicht Universal-Acrylfarbe "L'ACRILICO".

Auf bereits lackierten Oberflächen empfiehlt es sich, vor dem Anstrich mit dem Finish CHIC Metal eventuelle lose Elemente wie Staub, Öl und/oder Fett oder sich ablösende Teile zu beseitigen und dann wie auf neuen Oberflächen vorzugehen.

ANWENDUNG: CHIC Metal kann mit einem Pinsel aus reiner Borste, Puffer, Handschuh, Fellrolle oder mit einem Kunststoffreibebrett aufgetragen werden. Der endgültige ästhetische Aspekt kann je nach Art der Bearbeitung personalisiert werden. Eine besondere ästhetische Wirkung wird durch das Auftragen des Produkts mit dem Pinsel in zwei Schichten erzielt, indem die Pinselstriche immer in die gleiche Richtung gehen.

VERDÜNNUNG: Gebrauchsfertiges Produkt. Falls nötig mit maximal 5 Vol-% Trinkwasser verdünnen.

BEI 20 °C UND 65% RAUMFEUCHE TROCKNEN LASSEN: Staubtrocken nach etwa 2 Stunden, durchgetrocknet nach etwa 24 Stunden. Für die vollständige Trocknung des Produkts und die Waschbeständigkeit warten Sie bitte mindestens 15 Tage.

WARTEZEIT ZWISCHEN DEN EINZELNEN ANSTRICHEN: Etwa 4 Stunden bei 20 °C.

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN: Das Produkt kann bei Temperaturen zwischen + 5 °C und + 30 °C angewendet werden (Umgebungstemperatur und/oder Untergrundtemperatur).

REINIGEN DER WERKZEUGE: Mit Wasser sofort nach Gebrauch.

PACKUNGSGRÖSSEN: 6 x 1,25 l - 2 x 2,5 l - 2 x 5 l - 15 l.

ERHÄLTICHE FARBEN: Bronze, Kupfer, Violett. Die Grundlagen werden unter Verwendung von Tonern oder mit dem Abtönsystem S2K gefärbt.

KONSERVIERUNG UND LAGERUNG: Wenn das Produkt an einem kühlen, trockenen und frostfreien Ort gelagert wird, kann es mindestens 18 Monate ab dem Kaufdatum konserviert werden.

ANMERKUNGEN:

Dieses Dokument wurde aufgrund unserer besten technischen und wissenschaftlichen Erkenntnisse erstellt. Die Firma Di Donato SpA übernimmt keine Haftung für die bei der Verwendung dieses Produkts erzielten Ergebnisse, denn die Bedingungen und Methoden der Anwendung können nicht von uns kontrolliert werden.

Daher empfehlen wir Ihnen, zunächst die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.



Antica Signoria
MATERIE DECORATIVE

DEKORATIVES FINISH MIT METALLIC-EFFEKT FÜR INNEN

EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS

CHIC Fine ist eine dekorative Oberflächen-Feinbearbeitung für Innenräume auf der Grundlage von Acrylharzen in wässriger Emulsion, mit ausgewählten Pigmenten und speziellen Additiven, die dem Produkt die folgenden Eigenschaften verleihen: gute Atmungsaktivität, gute Haftung, einfache Anwendung, gute Widerstandsfähigkeit gegen Reinigen mit den gängigsten Reinigungsmitteln

ANWENDUNGSBEREICHE

CHIC Fine ist für die Dekoration von Innenwänden geeignet. Man erhält damit dekorative Oberflächen mit hohem ästhetischem Effekt und zwar durch die Nutzung der unterschiedlichen Lichtbrechung in Kombination mit den Perlglanz-Elementen. Die außergewöhnliche ästhetische Wirkung ist so, dass sie sowohl in rustikalen als auch in modernen Umgebungen verwendet werden kann.

TECHNISCHE MERKMALE

SPEZIFISCHES GEWICHT: 1,05 bis 1,15 kg/l.

VISKOSITÄT: 3500 - 4000 cps (Brookfield, Spindel 5, bei 20 Umdrehungen pro Minute).

THEORETISCHER VERBRAUCH PRO ANSTRICH: 10 - 12 m²/l. (Der Verbrauch kann je nach Rauheit, Porosität und Absorption des Untergrunds sowie der verwendeten Auftragungsart variieren).

TROCKENMASSE: 31% ± 1%.

AUSSEHEN UND OBERFLÄCHE: Glänzende, glatte Oberfläche mit Metallic-Effekt.

EMISSIONSLIMIT VON VOC (FLÜCHTIGEN ORGANISCHEN VERBINDUNGEN): EU-Grenzwert für VOC (Richtlinie 2004/42/EG) für dieses Produkt (Kat. A/I ; BA): 300 g/l (2007); 200 g/l (2010). CHIC Fine enthält weniger als 200 g/l VOC.

VERWENDUNGSART

UNTERGRUNDVORBEREITUNG: Auf neuen Oberflächen sollten Sie eine Schicht Grundierung aus entsprechend verdünntem PRIMER UNIFORMANTE A.S. auftragen und nach etwa 3-4 Stunden eine Schicht Universal-Acrylfarbe "L'ACRILICO".

Auf bereits lackierten Oberflächen empfiehlt es sich, vor dem Anstrich mit dem Finish CHIC Fine eventuelle lose Elemente wie Staub, Öl und/oder Fett oder sich ablösende Teile zu beseitigen und dann wie auf neuen Oberflächen vorzugehen.

ANWENDUNG: CHIC Fine kann mit einem Pinsel aus reiner Borste, Puffer, Handschuh, Fellrolle oder mit einem Kunststoffreibebrett aufgetragen werden. Der endgültige ästhetische Aspekt kann je nach Art der Bearbeitung personalisiert werden. Eine besondere ästhetische Wirkung wird durch das Auftragen des Produkts mit dem Pinsel in zwei Schichten erzielt, bei denen die Pinselstriche sich überkreuzen.

VERDÜNNUNG: Gebrauchsfertiges Produkt. Falls nötig mit maximal 5 Vol-% Trinkwasser verdünnen.

BEI 20 °C UND 65% RAUMFEUCHE TROCKNEN LASSEN: Staubtrocken nach etwa 2 Stunden, durchgetrocknet nach etwa 24 Stunden. Für die vollständige Trocknung des Produkts und die Waschbeständigkeit warten Sie bitte mindestens 15 Tage.

WARTEZEIT ZWISCHEN DEN EINZELNEN ANSTRICHEN: Etwa 4 Stunden bei 20 °C.

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN: Das Produkt kann bei Temperaturen zwischen + 5 °C und + 30 °C angewendet werden (Umgebungstemperatur und/oder Untergrundtemperatur).

REINIGEN DER WERKZEUGE: Mit Wasser sofort nach Gebrauch.

PACKUNGSGRÖSSEN: 2 x 2,5 l - 2 x 5 l - 6 x 1,25 l.

ERHÄLTICHE FARBEN: Silber, Gold.
Die Grundlagen werden unter Verwendung von Tonern oder mit dem Abtönsystem Speedy2 gefärbt.

KONSERVIERUNG UND LAGERUNG: In dicht geschlossenem Behälter an einem kühlen, trockenen und frostfreien Ort aufbewahren.

ANMERKUNGEN:
Dieses Dokument wurde aufgrund unserer besten technischen und wissenschaftlichen Erkenntnisse erstellt. Die Firma Di Donato SpA übernimmt keine Haftung für die bei der Verwendung dieses Produkts erzielten Ergebnisse, denn die Bedingungen und Methoden der Anwendung können nicht von uns kontrolliert werden. Daher empfehlen wir Ihnen, zunächst die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.



TECHNISCHES DATENBLATT

Nr. 131.0100

131.0200

Ausgabe 01

www.anticasignoria.it

CHIC[®] Heritage

STRUKTUR-FINISH MIT SANDSTRAHL-EFFEKT
FÜR INNEN UND AUSSEN

EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS

CHIC ist eine dekorative Oberflächen-Feinbearbeitung auf der Basis von Acrylharzen in wässriger Emulsion, mit ausgewählten Pigmenten und speziellen Additive, die dem Produkt die folgenden Eigenschaften verleihen: gute Atmungsaktivität, hohe Wasserabweisung, hervorragende Lichtbeständigkeit und Wetterbeständigkeit, geringe Wasseraufnahme, Stabilität gegen Alkali, sehr gute Haftung auf dem Untergrund, Einfachheit der Anwendung, gute Beständigkeit gegen Reinigen mit gängigen Reinigungsmitteln, hervorragende Fülleigenschaften, die jegliche Unvollkommenheit auf dem Untergrund ausgleichen.

ANWENDUNGSBEREICHE

CHIC Heritage eignet sich zur Dekoration von Innen- und Außenwänden aus Mauerwerk, Gips und Gipskartonplatten, Betonuntergrund, alten Farben und Beschichtungen organischer oder mineralischer Art, soweit sie trocken und kompakt sind.

CHIC Heritage ist eine dekorative Oberfläche, deren Effekte durch die Kombination von einigen Perlglanz-Elementen mit unterschiedlicher Lichtbrechung erzielt werden. Die Vielseitigkeit dieses Produkt ermöglicht den Einsatz sowohl in klassischer und als auch moderner Umgebung. Für Anstriche in schlecht belüfteten Räumen oder nach Norden gerichteten Wänden mit Schimmel- Algenbildung können Sie dem Produkt CHIC Heritage das Additiv K.O. zusetzen. KAPPAO Antischimmel-Additiv (für den Innenbereich) oder das Anti-Moos-und-Algen-Additiv D1000 (für den Außenbereich).

TECHNISCHE MERKMALE

SPEZIFISCHES GEWICHT: 1,18 - 1,23 kg/l.

VISKOSITÄT: 8000 bis 10000 cps (Brookfield, Spindel 5, bei 20 Umdrehungen pro Minute).

THEORETISCHER VERBRAUCH PRO ANSTRICH: 5 - 6 m²/l. Der Verbrauch kann je nach Rauheit, Porosität und Absorption des Untergrunds sowie der verwendeten Auftragsart variieren.

TROCKENMASSE: 41% ± 1%.

AUSSEHEN UND OBERFLÄCHE: Satiniert, Oberfläche fühlt sich rau an.

EMISSIONSLIMIT VON VOC (FLÜCHTIGEN ORGANISCHEN VERBINDUNGEN): EU-Grenzwert für VOC (Richtlinie 2004/42/EG) für dieses Produkt (Kat. A/l ; BA): 300 g/l (2007) ; 200 g/l (2010). CHIC Heritage enthält weniger als 200 g/l VOC.

VERWENDUNGSART

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

NEUE OBERFLÄCHEN: sicherstellen, dass der Untergrund gut ausgehärtet ist (mindestens 28 Tage), gründlich reinigen, Staub und/oder sich lösende Elemente entfernen und eine Schicht PRIMER UNIFORMANTE auftragen.

LACKIERTE OBERFLÄCHEN: sicherstellen, dass die Oberfläche trocken ist, alle Spuren von nicht perfekt haftender Farbe entfernen, ggf. mit Spezialmörtel ausgleichen und eine Schicht PRIMER UNIFORMANTE auftragen.

FÜR OBERFLÄCHEN IM INNENBEREICH: nach etwa 6-8 Stunden, mit einem Pinsel oder einer Rolle die Grundierung L'ACRILICO auftragen. Für Oberflächen im Außenbereich: nach etwa 6-8 Stunden mit Pinsel oder Rolle die Grundierung ACRILHEX Siloxan oder ACRYLSILHEX auftragen.

ANWENDUNG: CHIC Heritage kann mit einem Pinsel aus reinen Borsten, Puffer, Handschuh, Schwamm oder einer Rolle aufgetragen werden. Der endgültige ästhetische Aspekt kann je nach Art der Bearbeitung personalisiert werden. Ein besonderer Effekt wird durch die Anwendung des Produkts mit einem Pinsel in einer oder zwei Schichten erzielt, wobei die Pinselstriche sich kreuzen.

VERDÜNNUNG:

gebrauchsfertiges Produkt, falls nötig mit maximal 5 Vol-% Trinkwasser verdünnen.

BEI 20 °C UND 65% RAUMFEUCHTE TROCKNEN LASSEN:

Staubtrocken nach etwa 2 Stunden, durchgetrocknet nach etwa 24 Stunden. Für die vollständige Trocknung des Produkts und die Waschbeständigkeit warten Sie bitte mindestens 15 Tage.

WARTEZEIT ZWISCHEN DEN EINZELNEN ANSTRICHEN:

etwa 6-8 Stunden bei 20 °C.

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN:

Das Produkt kann bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C angewendet werden (Umgebungstemperatur und/oder Untergrundtemperatur).

HINWEISE:

Es wird empfohlen, das Produkt bei günstigen klimatischen Bedingungen wie oben angegeben zu verwenden. Die Anwendung des Produkts unter ungeeigneten Wetterbedingungen beeinflusst die Trocknungszeit und beeinträchtigt das Ergebnis im optimalen Aussehen und der Leistung. Nicht ausgehärteter Verputz und Oberflächenabschnitte können Verfärbungen, Ränder und das Auftreten von Ausblühungen verursachen.

REINIGEN DER WERKZEUGE:

mit Wasser sofort nach Gebrauch.



Antica Signoria
MATERIE DECORATIVE

TECHNISCHES DATENBLATT

Nr. 13I.0100

13I.0200

Ausgabe 01

www.anticasignoria.it

CHIC[®] Heritage

STRUKTUR-FINISH MIT SANDSTRAHL-EFFEKT
FÜR INNEN UND AUSSEN

PACKUNGSGRÖSSEN:

6 x 1,25 l - 2 x 2,5 l - 2 x 5 l - 15 l.

ERHÄLTICHE GRUNDIERUNGEN:

Silber, Gold.

Die Grundierungen werden unter Verwendung von Tonern oder mit dem Abtönsystem S2K gefärbt.

KONSERVIERUNG UND LAGERUNG:

Wenn das Produkt an einem kühlen, trockenen und frostfreien Ort gelagert wird, kann es mindestens 18 Monate ab dem Kaufdatum konserviert werden.

ANMERKUNGEN:

Dieses Dokument wurde aufgrund unserer besten technischen und wissenschaftlichen Erkenntnisse erstellt. Die Firma Di Donato SpA übernimmt keine Haftung für die bei der Verwendung dieses Produkts erzielten Ergebnisse, denn die Bedingungen und Methoden der Anwendung können nicht von uns kontrolliert werden.

Daher empfehlen wir Ihnen, zunächst die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

