

TECHNISCHES

BLATT Nr. 126P FINE GRAIN – 126Q MEDIUM GRAIN

Ausgabe 01 www.artestyle.com

ELITE® TRAVERTIN IN PASTE

DEKORATIVE WANDVERKLEIDUNG FÜR DEN INNEN- UND AUSSENBEREICH

PRODUKTEIGENTUM

ELITE®TRAVERTINO IN PASTA ist eine gebrauchsfertige Wandbeschichtung in pastöser Form, die auf der Basis mineralischer Füllstoffe, anorganischer Pigmente und spezieller Zusatzstoffe formuliert ist und ihm folgende Eigenschaften verleiht: GUTE ATMUNGSAKTIVITÄT, GUTE WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT, GUTE BESTÄNDIGKEIT GEGEN UV-STRAHLEN, ANGENEHMER FARBEFFEKT WIE ANTIKER MARMOR.

ANWENDUNGSBEREICHE

ELITE®TRAVERTINO IN PASTA ist ideal für die Dekoration von sowohl antiken als auch modernen Gebäuden von künstlerischem Interesse. Durch die Hervorhebung der klassischen Maserung können Sie die ästhetische Wirkung von Naturstein reproduzieren.

ELITE®TRAVERTINO IN PASTA kann auf Putzen auf Basis hydraulischer Bindemittel sowie auf mineralischen Farben und Beschichtungen aufgetragen werden, sofern diese trocken und gut im Untergrund verankert sind.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

SPEZIFISCHES GEWICHT: 1,37 ÷ 1,47 kg/l.

THEORETISCHER VERBRAUCH PRO

ANSCHLUSS: FEINKÖRNIG 0,4 ÷ 0,6 kg/m².

MITTELKÖRNUNG 0,6 ÷ 0,8 kg/m².

AUSSEHEN UND FINISH: Halbgläzendes Erscheinungsbild, typisches Travertin-Finish.

VERFÜGBARE KÖRNER: Feine Körnung
(Code 126P) – Mittlere Körnung (Code 126Q).

EMISSIONSGRENZE FÜR VOC (FLÜCHTIGE ORGANISCHE VERBINDUNGEN): EU-Grenzwert für VOC (Richtlinie 2004/42/EG) für dieses Produkt (Kat. A/I; BA): 200 g/l (2010).

ELITE®TRAVERTINO IN PASTA enthält weniger als 200 g/l VOC.

VERWENDUNGSMETHODE

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES: Alte Anstriche, die nicht gut verankert sind, müssen entfernt werden, um die zu dekorierende Oberfläche freizulegen. Bei altem oder beschädigtem Putz alle inkonsistenten Teile entfernen und mit einem geeigneten Mörtel wiederherstellen. In beiden Fällen ist es notwendig, eine entsprechend verdünnte Schicht PRIMER UNIFORMANTE AS aufzutragen.

Um eine gleichmäßige Absorption zu gewährleisten und etwaige Unebenheiten auf dem Untergrund wie Fugen, Flecken und Fugen zu beseitigen, ist es notwendig, eine Schicht UNIFOND aufzutragen.

ANWENDUNG: ELITE®TRAVERTINO IN PASTA mischen und mit einer Edelstahlkelle und einem gewissen Druck eine erste Schicht Material auftragen, dabei Flecken und/oder Beulen vermeiden.

Tragen Sie nach ca. 6–8 Stunden die zweite Schicht auf und rauhen Sie die Oberfläche vor dem vollständigen Trocknen mit einer mittleren oder groben Schwammrolle oder einem Tausendlinienpad auf und „zeichnen“ Sie unmittelbar danach die glatten Teile des Travertins mit einem Stahl Kelle rostfrei. Nach etwa 10 Minuten die Oberfläche mit einem Edelstahlspatel horizontal abschaben. Anschließend die Oberfläche mit einer Edelstahlkelle horizontal glätten, um eine glatte Oberfläche zu erhalten, die sich mit Adern abwechselt, die die Wirkung von Travertin imitieren.

VERDÜNNUNG: Gebrauchsfertig.

TROCKNUNG BEI 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit: 2–3 Stunden bei Berührung, Tiefentrocknung etwa 24 Stunden bei 20 °C.

ZEIT ZWISCHEN EINER HAND UND EINER ANDEREN: Warten Sie 6-8 Std.

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN: Nicht bei Temperaturen unter +10°C und über +30°C, bei drohendem Regen, bei starkem Wind oder an sonnigen Wänden auftragen.

Warnhinweise: Es wird empfohlen, das Produkt wie oben angegeben unter günstigen klimatischen Bedingungen anzuwenden. Die Anwendung des Produkts unter ungeeigneten klimatischen Bedingungen wirkt sich negativ auf die Trocknungszeiten aus und beeinträchtigt die optimale Erzielung der ästhetischen und Leistungsmerkmale. Nicht ausgehärtete Pflaster und Pflaster können zu Verfärbungen, Lichthöfen und dem Auftreten von Salzwasserbildung führen.

WERKZEUGREINIGUNG: Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

VERKAUFSPACKUNG: 6 kg -18 kg.

VERFÜGBARE FARBEN: Weiß und Kartenfarben.

ELITE®TRAVERTINO IN PASTA kann mit dem S2K-Tönungssystem eingefärbt werden.

KONSERVIERUNG UND LAGERUNG: Bei kühler, trockener und frostfreier Lagerung ist das Produkt ab Kaufdatum mindestens 18 Monate haltbar.

HINWEISE: Dieses Dokument wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Di Donato SpA übernimmt keine Verantwortung für die Ergebnisse, die bei der Verwendung dieses Produkts erzielt werden, da die angewandten Bedingungen und Methoden außerhalb unserer Kontrolle liegen.

Wir empfehlen Ihnen daher, zunächst die Eignung des Produkts für den konkreten Fall zu prüfen.