

# CHIFFON®

## DEKORATIVES FINISH FÜR INNEN

### EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS

CHIFFON ist eine dekorative Oberflächen-Feinbearbeitung für Innenräume auf der Grundlage von Acrylharzen in wässriger Emulsion, mit ausgewählten Pigmenten und speziellen Additiven, die dem Produkt die folgenden Eigenschaften verleihen: gute Atmungsaktivität, gute Haftung, einfache Anwendung. Die besondere Formulierung ermöglicht zarte Helldunkel-Effekte, die aufgrund des reflektierten Lichts sichtbar werden, wodurch eine Mischung aus raffinierten Nuancen von großartigem Aussehen erzielt wird.

### ANWENDUNGSBEREICHE

CHIFFON ist ideal für die Dekoration von Innenwänden aus Mauerwerk, Gipskarton, Betonuntergrund, Holzfaserplatten und Wandflächen jeder Art.

Chiffon ist ein vielseitiges und elegantes Produkt, das jeder Art Umgebung Harmonie und Raffinesse verleiht, im historischen Altbau genauso wie in einem minimalistischen Apartment.

Der feine Perlglanzeffekt harmoniert perfekt mit jeder Art Einrichtung und mit der breiten Farbpalette passt er sich auch dem unterschiedlichsten und anspruchsvollsten Geschmack an.

### TECHNISCHE MERKMALE

#### SPEZIFISCHES GEWICHT:

1,04 - 1,14 kg/l.

#### VISKOSITÄT:

37000 bis 42000 cps (Brookfield, Spindel 5, Geschwindigkeit 10 rpm).

#### THEORETISCHER VERBRAUCH PRO ANSTRICH:

8-10 m<sup>2</sup>/l, variiert je nach gewünschter Oberfläche.

#### AUSSEHEN UND OBERFLÄCHE:

Satiniert, glatte Oberfläche.

#### EMISSIONSLIMIT VON VOC (FLÜCHTIGEN ORGANISCHEN VERBINDUNGEN):

EU-Grenzwert für VOC (Richtlinie 2004/42/EG) für dieses Produkt (Kat. A/I ; BA): 300 g/l (2007) ; 200 g/l (2010). CHIFFON enthält weniger als 200 g/l VOC.

### VERWENDUNGSART

#### UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Auf neuen Oberflächen: eine Schicht Grundierung aus entsprechend verdünntem PRIMER UNIFORMANTE A.S. auftragen.

Auf bereits lackierten Oberflächen: Eventuelle lose Elemente wie Staub, Öl und/oder Fett oder sich ablösende Teile entfernen und dann wie auf neuen Oberflächen vorgehen. Danach je nach Zustand des Untergrunds ein oder zwei Schichten „L'ACRILICO“ in der gleichen Farbe des Finishs CHIFFON auftragen.

#### ANWENDUNG:

CHIFFON kann mit einem Pinsel aus reiner Borste vom Typ Spalter oder Metallreibebrett aufgetragen werden.

• Minimalistischer Stil: eine ungleichmäßige Schicht CHIFFON mit einem Edelstahlreibebrett auftragen. Vor dem Trocknen das aufgetragene Produkt abspachteln, um den gewünschten ästhetischen Effekt zu erzielen.

• Barock-Stil: eine Schicht CHIFFON mit einem Pinsel aus reiner Borste vom Typ Spalter auftragen, ohne Verdünnung. Wenn das Produkt zu trocknen beginnt, wird es mit einem Edelstahlreibebrett mittels kreisförmiger Bewegungen und mit leichtem Druck bearbeitet.

• Jugendstil: eine Schicht CHIFFON zu 50% mit Wasser verdünnt mit einem Pinsel aus reiner Borste vom Typ Spalter auftragen, wobei sich die Pinselstriche ungleichmäßig überkreuzen.

Wenn Sie einen rustikalen Finish-Effekt wünschen, müssen Sie als Grundierung eine ungleichmäßige Schicht aus weißem DECORGRIP auftragen und dann mit einem Pinsel das Finish CHIFFON.

CHIFFON kann auch in zwei Schichten aufgebracht werden, je nach Zustand des Untergrunds und gewünschtem ästhetischem Effekt. Der endgültige ästhetische Aspekt kann je nach Art der Bearbeitung personalisiert werden.

Falls Sie „L'ACRILICO“ weiß als Grundierung auftragen, sind zwei Anstriche mit Finish CHIFFON notwendig, um eine fachgerecht ausgeführte Arbeit zu erhalten.

#### VERDÜNNUNG:

Gebrauchsfertiges Produkt. Beim Auftragen mit Pinsel zu 50% mit Wasser verdünnen, je nach Umgebungsbedingungen.

#### BEI 20 °C UND 65% RAUMFEUCHTE TROCKNEN LASSEN:

Staubtrocken nach etwa 2 Stunden, durchgetrocknet nach etwa 24 Stunden.

#### WARTEZEIT ZWISCHEN DEN EINZELNEN ANSTRICHEN:

Ca. 6-8 Stunden bei 20 °C

**UMGEBUNGSBEDINGUNGEN:** Das Produkt kann bei Temperaturen zwischen 5 °C und 30 °C angewendet werden (Umgebungstemperatur und/oder Untergrundtemperatur).

**REINIGEN DER WERKZEUGE:** Mit Wasser sofort nach Gebrauch.



## TECHNISCHES DATENBLATT

Nr. 13K

Ausgabe 02

www.anticasignoria.it

# CHIFFON®

## DEKORATIVES FINISH FÜR INNEN

### PACKUNGSGRÖSSEN:

2 x 2,5 l - 6 x 1,25 l.

### ERHÄLTliche FARBEN:

Basis Silber, Basis Gold und Farbkatalog.

Die Grundlagen werden unter Verwendung von Tonern oder mit dem Abtönsystem S2K gefärbt.

### KONSERVIERUNG UND LAGERUNG:

Wenn das Produkt an einem kühlen, trockenen und frostfreien Ort gelagert wird, kann es mindestens 18 Monate ab dem Kaufdatum konserviert werden.

### ANMERKUNGEN:

Dieses Dokument wurde aufgrund unserer besten technischen und wissenschaftlichen Erkenntnisse erstellt. Die Firma Di Donato SpA übernimmt keine Haftung für die bei der Verwendung dieses Produkts erzielten Ergebnisse, denn die Bedingungen und Methoden der Anwendung können nicht von uns kontrolliert werden.

Daher empfehlen wir Ihnen, zunächst die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

